

## Déclaration de performance (DOP)

**Nom du produit**

RÖFIX Collstar

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**

420205

**Type de produit**

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

**Usage prévu**

Mortier d'enduit normal pour l'intérieur et l'extérieur

**Fabricant**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**

Système 4

Composant de systèmes d'isolation thermique:

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Système d'isolation thermique en PSE

Performance déclarée

| Principaux paramètres                              | Performance                                                                                                                                                                                        | Spécifications techniques harmonisées |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Comportement au feu                                | Classe A2                                                                                                                                                                                          | EN 998-1                              |
| Absorption d'eau                                   | W2                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                     | 15/35 (valeur tabulée)                                                                                                                                                                             |                                       |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C                                                                                                                                                       |                                       |
| Conductibilité thermique                           | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90%<br>(valeur tabulée EN 1745) |                                       |
| Substances dangereuses                             | NPD                                                                                                                                                                                                |                                       |

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

Röthis, 2023-02-02

Lieu et date d'émission



Signature