



RÖFIX Premaz za neutralizovanje

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Predpremaz i usporivač sušenja za izjednačavanje neravnomerno upijajućih podloga pre nanosa gipsanih, krečnih ili cementnih maltera.
RÖFIX Premaz za neutralizovanje smanjuje upijanje mineralnih podloga. Pravilnim razređivanjem ne postoji opasnost od stvaranja razdelnogsloja.

Karakteristike:

- Dobro prijanjanje

Ugradnja:



Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------|---|
| SAP šifra: | 2000148128 |
| NAV šifra: | 111097 |
| Vrsta pakovanja | (envelope) |
| Jedinica po paleti | 24 Jed./pal. |
| Količina u jednom pakovanju | 15 Kg/jed. |
| Boja | mlječnobijelo |
| Potrošnja | oko 0,2 kg/m ² |
| Izdašnost | oko 225 m ² /jed |
| Napomena o potrošnji | Vrednosti potrošnje su orientacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Potrebna voda i potrošnja podešavaju se prema upijanju podloge. |
| Gustina | oko 1 kg/l |
| Specifična težina | 1 kg/l |
| pH-vrednost | oko 8 |
| Vreme sušenja | oko 24 h |
| Temperatura podloge | > 5 - < 30 °C |

Sastav:

- Disperzivno vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Na mineralnoj bazi

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.
Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštitи od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Priprema podloge: Na šalovanim betonskim plafonima obavezno koristiti vezivni most (RÖFIX 10/na površinama koje će se oblagati zidnim oblogama (keramičke pločice) RÖFIX 12).
Preporučujemo prethodno ispitivanje čvrstoće površine, putem probe grebanja.

Priprema materijala: RÖFIX Neutralizacijski premaz se razređuje vodom u razmeru 1:1 do 1:3 (to znači dodavanje jedne do trostrukе mere vode).
Stepen razređivanja određuje se prema moći upijanja podloge. Izbegavati pretjerani nanos na jednom mestu.
Sadržaj kante ćešće promešati.

Napomene: Pre nanošenja sledećeg sloja (obloge, premazi), proveriti da li je podloga u potpunosti osušila.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.



RÖFIX Premaz za neutralizovanje

| | |
|------------------------------|---|
| Uputstva za ugradnju: | Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Alat nakon korštenja dobro očistiti. Vreme sušenja pre nanošenja završnog sloja oko 24 sata (zavisno od temperature i vremenskih uticaja) |
| Skladištenje: | Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok trajanja: najmanje 12 meseci. |
| Opšte napomene: | Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. |