

RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

uništivač algi

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.
Područja primene:	Predpremaz za saniranje zidova koji su jako opterećeni sulfatima i hloridima. Sepcijalno za renoviranje starih podloga ali i za novogradnju, pre ugradnje maltera. Sepcijalno za renoviranje starih podloga ali i za novogradnju, pre ugradnje maltera. Predpremaz za saniranje zidova. Pretvara lako topljive hloride i sulfate u teško topljive, tj. netopljive spojeve. Ne deluje u slučaju nitratnog iscvetavanja.
Karakteristike:	• Smanjuje delovanje štetnih soli
Ugradnja:	

Tehnički podaci	
SAP šifra:	**2000148808**
NAV šifra:	111807
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	60 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	12 Kg/jed.
Boja	svetlo zelena
Potrošnja	oko 0,8 kg/m²
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Vrednosti potrošnje su orijentacijske I dosta zvise od podloge i tehnike ugradnje
pH-vrednost	oko 2,5
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar	Ne sadži svojstva za poticanje požara

Sastav:	• Bez veštačkih dodataka • Barij fosfat • Dodaci za poboljšanje obradivosti
Uslovi obrade:	Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Za vreme obrade i stvrdnjavanja materijala, a najmanje tokom 3 dana, štititi od smrzavanja.
Priprema podloge:	Stari malter obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja, odnosno vidljive vlage, a fugne zida izdubiti oko 2 cm. Obijeni stari materijal odmah ukloniti sa gradilišta. Površine suho očistiti (oprašiti) i pustiti da se osuše. Labave delove, nečistoću, prašinu, bitumen i sl. odstraniti. Zameniti oštećeno kamenje. Fugne i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti RÖFIX 648 osnovnim malterom sa porama.
Ugradnja:	RÖFIX Sredstvo protiv prodiranja soli se prema upijanju zida nanosi „sveže u sveže“ nekoliko puta nerazređeno i do zasićenja. Čim prvi sloj upije naneti drugi sloj četkom ili metodom špricanja. Preporučuje se do 6 nanošenja. Nakon 12 časova sušenja moguće je ostrgati na površini nastalu koricu od soli te započeti sa ugradnjom sistema.
Napomene:	Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) pre obrade prekriti, radi zaštite od nečistoće i oštećenja. Raditi mokro na mokro kako bi se izbeglo pojavljivanje primesa
Upozorenja:	Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.



RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

uništivač algi

Uputstva za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Alat nakon korštenja dobro očistiti. RÖFIX Sredstvo protiv prodirnja soli nije hidrofobilano, ali je kiselo. Zbog toga RÖFIX Sredstvo protiv prodiranja soli rastvara ostatke soli i pršine nastale od morta na površini te čini na rubovima čvrste spojeve vapna. Površinu je moguće pomesti.
Skladištenje:	Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 24 meseca.
Opšte napomene:	Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.