



# RÖFIX Cavastop

Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Horizontalna barijera protiv vlage, za isušivanje zidova i protiv prodora kapilarne vlage, te protiv iscvetavanja.  
Može da se primenjuje na svim mineralnim građevinskim materijalima do stupnja provlaživanja od oko 85 %. / Ugrađuje se horizontalno u razini tla ili u razini podrumskog poda.  
RÖFIX CavaStop sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage trajno je elastičan, hidrofobirajuću, organski rastvor smole s izrazitom moći prodiranja i odgođenom reakcijom, podesna za horizontalnu zaštitu.  
Materijal je otporan na delovanje lužina i kiselina, smrzavanje i nije biološki razgradiv. RÖFIX CavaStop reagira u dodiru s vlagom i pretvara se u želatinoznu masu.

**Karakteristike:**

- Vodonepropustljivo
- Visoka vodootpornost
- Visoka otpornost na štete od soli
- Bez toksida

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148809
NAV šifra:	111808
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	40 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	0,45 l/jed.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Nasipna gustina suvog maltera	oko 0,81 kg/l
pH-vrednost	7
Točka paljenja	oko 60 °C
Vreme sušenja	< 60 h
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Sastav:**

- Polimerna smola
- Kaučuk
- Tvari za impregnaciju
- Specijalna ulja

**Uslovi obrade:** Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

**Ugradnja:** Cavastop se u 16 mm injicira u rupe za bušenje bez pritiska, koje se buše u odstojanju 90 do 145 mm i imaju ugao nagiranja od 25-50°, zavisno od debljine zida, ukrivo prema dole. Dubina rupe bušenja do cirka 50 mm prije kraja zida. Visina rupe bušenja cirka 100 - 150 mm iznad poda.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.  
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



## RÖFIX Cavastop

Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

---

### Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.