



# RÖFIX SEMIBELIT

Substitutivno vezivo za rimski cement

<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.
<b>Područja primene:</b>	Bezcementno vezivo za restauraciju površina od rimskog cementa, posebno za održavanje spomenika. Prirodno nastajući lagano paljeni rimski cement po istorijskom uzoru. Za izradu levanih elemenata od rimskog cementa podesan je BELIT malter za odlivke. Za tankoslojnu obradu podloge koristi RÖFIX BELIT fini malter. BELIT je mineraloška oznaka za kalcijev disilikat, koji je primarnovezivo svakog hidrauličnog kreča kao i RÖFIX BELIT proizvoda. Vezivopećeno na +1100 °C odgovara istorijskom rimskom cementu tj., rimskom kreču koji je oko 1900. godine primenjivanu velikim delovima Evrope i SAD-aza raznolike radove na fasadama, spomenicima i skulpturama pre pojave portland cementa.
<b>Karakteristike:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prirodna, ekološka sirovina</li><li>• Izvanredna obradivost</li><li>• Visoka paropropustljivost</li><li>• Visoka izdašnost</li><li>• Brzovezujući</li><li>• Minimalno skupljanje</li></ul>
<b>Ugradnja:</b>	
<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1</li><li>• Bez cementa</li><li>• Bez sintetičkih dodataka</li><li>• Bez organskih udela</li></ul>
<b>Uslovi obrade:</b>	Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti dovoljno suva, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.
<b>Priprema materijala:</b>	Vezani materijal ne sme se ponovno mešati. Malter u stanju mirovanja može zadebljati, za vreme ugradnje unutar 15 min. moguće ga je promešati (odnosi se na temperaturu +20 °C i r.v.z. 60 %).
<b>Upozorenja:</b>	Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištitи на сувом, на дрвеним пајетама. Рок употребе најмање 12 месеци према директиви 1907/2006/EZ Примога XVII на +20 °C, 65 % r.v.v.



## RÖFIX SEMIBELIT

Substitutivno vezivo za rimski cement

---

### Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.