



Nanotech 720

Silikon

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Za zaptivanje spojeva podloge s umivaonikom, kadom, bideom, tuš-kabinom, za fugovanje keramičkih obloga, dilatacija, zaptivanje cevi i spojeva od PVC-a i kao univerzalno sredstvo za zaptivanje i zapunjavanje fungni između građevinskih materijala i dekorativnih elemenata. Otporno na plesan. Može da se koristi u banjama i prostorima iznimno opterećenim vlagom. Bogata ponuda boja omogućava prilagodbu svim uporabnim građevinskim materijalima.

- Karakteristike:**
- Izvrsna prionjivost
 - Visoko mehanično opterećenje
 - Vodonepropusno
 - Otporno na smrzavanje
 - Otporno na buđ
 - Trajno elastičan
 - Dobra obradivost
 - glatka podloga

Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000951290	2000951291	2000690692	2000690693	2000690696
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	15 Jed/kut (HR)				
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.				
Boja	jasmin	crna	bahama	bež	karamel
Vreme sušenja	oko 10 min				

SAP šifra:	2000690694	2000639351	2000690691	2000690695	2000639352
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	15 Jed/kut (HR)				
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.				
Boja	grafitna	siva	manhattan	srebrnosiva	transparentna
Vreme sušenja	oko 10 min				

SAP šifra:	2000639350
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	15 Jed/kut (HR)
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed.
Boja	bela
Vreme sušenja	oko 10 min

- Sastav:**
- Silikonska smola
 - Veštački kaučuk
 - Visoko vredna punila
 - Modificirani aditivi

Uslovi obrade: Za vreme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoliša kao i temperatura podloge ne sme da bude ispod +5 °C niti iznad +30 °C.



Nanotech 720

Silikon

Podloga:	Podloga mora da bude ravna, nosiva, stabilna, bez prljavštine, ostataka masnoće i suva. Ukloniti prljavštinu i eventualne ostatke ranijih masa za zaptivanje. Kod ugradnje u duboke fugne treba koristiti dilatacione profile. Ivce fugne preporučamo zaštititi lepljivom trakom. Pre početka radova obavezno proveriti podesnost proizvoda za podlogu na koju se ugrađuje.
Ugradnja:	Silikon se u fugnu istiskuje jednoliko, za to podesnim pištoljem za istiskivanje mase za brtvljenje. Kod ugradnje silikona potrebno je pripaziti da ne ostaju praznine i da masa ne prianja na više od dve ivice.
Napomene:	Materijal je dostupan u različitim bojama.
Skladištenje:	Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakovanju. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i direktnog sunčevog svetla. U adekvatnim skladišnim uslovima materijal može da se skladišti i do 18 meseci.
Opšte napomene:	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeci.</p> <p>Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.</p> <p>Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.</p>