



RÖFIX BAP 45

Završni profil za limene opšivke

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Priključni profil za pokretne, vodootporene spojeve između lima i maltera (npr. u području podnožja, krovnog ruba, itd.)
Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke, koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča.

Karakteristike:

- Koeficijent istezanja može da se usporedi sa sledećim malterima.
- Dobra čvrstoća prijanjanja maltera
- Mehanički spojeni priključak
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000148300
NAV šifra:	141254
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.
Dužina	200 cm
Boja	bela
Širina mrežice	13,5 cm
Temperatura podloge	> 5 °C

Sastav: • PVC profil sa zlepom mrežicom od staklenih vlakana

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru.
Krakovi profila se stiskaju, PVC-petlja za fuge postavlja se u fugu, te se profil s ostatkom vezice postavlja u armirajuću žbuku i prešpahtla se.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladište na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.