

# RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** EPS-tvrda pjena za montažu cjevnih obujmica sa drvenim navojima, zadrživača i pred ribača sa drvenim navojima, vješalice i reklamnih ploča.  
Pogodan za montažu bez toplinskog mosta, za lagane terete na ožbukanim toplinsko izolacijskim sistemima sa EPS i mineralnom vunom.  
Pogodan za montažu bez toplinskog mosta, za lagane terete na ožbukanim toplinsko izolacijskim sistemima sa EPS i mineralnom vunom.

- Karakteristike:**
- Trajna stabilna montaža
  - Bez toplotnih mostova
  - Nezavisno od debljine izolacije
  - Roba široke potrošnje

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148272
NAV šifra:	138198
Vrsta pakovanja	( )
Jedinica po paleti	1 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	6 Kom./kart.
Dužina	1.000 mm
Širina	160 mm
Visina	120 mm
Prostorna težina (EN 1015-11)	oko 140 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura podlage	> 5 °C
Reakcija na požar	B2 (DIN 4102)
Težina	oko 2,67 kg

**Sastav:** • Oformljena EPS - tvrda pena visoke gustine.

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podlage ne sme da padne ispod +5 °C.

**Podloga:** Ispitati potrebnu vlačnu čvrstoću prijanjanja od  $0,25 \text{ N/mm}^2 = 2,5 \text{ kg/cm}^2$  pomoću testa prijanjanja. Preduvjet je ljepljenje cjelokupne površine.

**Ugradnja:** Pričvrsni element postaviti istovremeno sa ljepljenjem izolacijske ploče. Pričvrsni element postaviti istovremeno sa ljepljenjem izolacijske ploče. Na unutarnju površinu elementa nanijeti ljeplilo i utisnuti izolacijske ploče.

**Napomene:** Prethodno stvaranje rupa olakšava postavljanje pričvrsnica. Bušenje nije potrebno.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Uputstva za ugradnju:** Strane montaže se montiraju na žbukani sloj. Pričvršćivanje strane montaže dopušteno je smao za lagana opterećenja. Teška opterećenja se moraju usidriti u podlogu. Pričvršćivanje je moguće sa drvenim ili limenim pričvrsnicama, kao i sa pričvrsnicama sa cilindričnim navojem i velikom kosinom (npr. pričvrsnice za okvir).



## RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

<b>Skladištenje:</b>	Dobro zavoreno skadištiti Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnom i zatvorenom pakovanju.
<b>Opšte napomene:</b>	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu <a href="http://www.roefix.rs">www.roefix.rs</a> ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.</p>