

# RÖFIX APL 3D Membran Reno

priklučni profil sa mrežicom

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja (npr: SMGV, itd.).

**Područja primene:** Samolepljiva izolaciona lajsna sa mrežicom, pokrenom lašom, senkastom fugnom i zaštitnom podrškom za trajno od kiše siguran malterisani spoj na prozoru, vratima i sličnim sastavnim delovima (sa 3D amalaterizacijom gibanja iz podloge).  
Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provere sa proizvođačem sistema.

- Karakteristike:**
- Jednostavna ugradnja (širina samo 6 mm)
  - Za fugne koe nije potrebno održavati i otporne na udarnu kišu.
  - Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – klasa III
  - Čist i uredan završetak
  - Fleksibilan prijelaz prema zaštitnoj lajsni
  - Trodimenzionalno amortiziranje gibanja iz podloge
  - Nije potrebna dodatna lepljiva traka

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000155151
NAV šifra:	147679
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	60 m/jed.
Dužina	240 cm
Boja	bela
Širina mrežice	12,5 cm
Temperatura podloge	> 5 °C
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)

**Sastav:**


- Priljučni profil za prozore povezan sa fleksibilnom TPE omčom, samolepljivim PE izolacionim trakama 6x1 mm i 4x3 mm, fleksibilnim prelazom prema zaštitnoj lajsni sa lepljivom trakom 12x0,3 mm namenjenoj za prihvat zaštitne folije i zavarenom mrežicom.

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme pasti ispod +5 °C.

**Podloga:** Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

**Priprema podloge:** Izvršiti probu lepljenja, tj. utvrditi da li je podloga podesna za lepljenje. Za svaku vrstu podloge koristiti podesna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.



# RÖFIX APL 3D Membran Reno

priključni profil sa mrežicom

<b>Uputstva za ugradnju:</b>	Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se
<b>Skladištenje:</b>	Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura. Rok trajanja: najmanje 12 meseci.
<b>Opšte napomene:</b>	Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.