



# RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn


Traka za zaptivanje

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Samoljepljiva traka za zaptivanje za obradu „nepropusne šupljine“ ispod vodoodvodnih podloga kao na primer ispod aluminijumskih i kamenih prozorskih klupica. Omogućava sigurno izvođenje spojeva prema prozorskim kulupicama u kontaktnim topotno-izolacionim sistemima. Specijalno za ugradnju u kombinaciji sa RÖFIX ugaonim profilom. Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provere sa proizvođačem sistema.

- Karakteristike:**
- Druga razina zaptivanja
  - vrlo visoka otpornost na UV-sevanje
  - nepropusno za vodenu paru i gasove
  - Izrazito otporno na starenje
  - nema skupljanja
  - Univerzalna upotreba

**Ugradnja:**



| Tehnički podaci             |                              |            |
|-----------------------------|------------------------------|------------|
| SAP šifra:                  | 2000153444                   | 2000153445 |
| NAV šifra:                  | 147263                       | 147264     |
| Vrsta pakovanja             |                              | (1)        |
| Jedinica po paleti          | 56 Jed./pal.                 |            |
| Količina u jednom pakovanju | 20 m/jed.                    |            |
| Dužina                      | 20 m                         |            |
| Širina                      | 120 mm                       | 200 mm     |
| Dubina                      | 0,6 mm                       |            |
| Boja                        | siva                         |            |
| Gustoća srednjeg sloja      | oko 0,112 kg/dm <sup>3</sup> |            |
| Temperatura podloge         | > 5 °C                       |            |

**Sastav:** • Butil kaučuk (PIB) na nosivoj podlozi ojačanoj polipropilenskim vlaknima i filcom

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

**Podloga:** Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

**Ugradnja:** Profil sa odgovarajućim makazama postaviti na željenu mjeru.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



# RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn

Traka za zaptivanje

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.