



## RÖFIX 12

Vezni predpremaz

**Pravne in tehnične informacije:** Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

**Področja uporabe:** RÖFIX 12 uporabljamo na betonu in gladkih ali slabovpojnih podlagah za vzpostavitev sloja za brezhibni oprijem ometov v notranjih prostorih. Z RÖFIX 12 je mogoče predhodno pripraviti tudi neenakomerno vpojne površine.  
Ni primerno za uporabo v kombinaciji z RÖFIX 618 osnovnim ometom in RÖFIX 620 osnovnim ometom na cementni osnovi.

**Lastnosti materiala:**

- Na mineralni osnovi
- Oprijemljiva podlaga za osnovni omet
- Rdeče obarvan

**Obdelava:**



| Tehnični podatki       |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SAP šifra:             | 2000952624                                                                    |
| NAV-Art. Nr.:          | 117895                                                                        |
| Način pakiranja        |                                                                               |
| Enota na paleto        | 42 EN/p                                                                       |
| Enota na paleto        | 25 kg/EN                                                                      |
| Barva                  | rdeča                                                                         |
| Zrnavost               | 0 - 1,2 mm                                                                    |
| Poraba                 | pribl. 0,45 kg/m <sup>2</sup>                                                 |
| Izkoristek             | pribl. 77 m <sup>2</sup> /EN                                                  |
| Navodilo za uporabo    | Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. |
| Potrebna količina vode | 10,8 l/EN                                                                     |
| Nasipna gostota        | pribl. 1.150 kg/m <sup>3</sup>                                                |
| pH-vrednost            | pribl. 12                                                                     |
| Čas sušenja            | ≥ 24 h                                                                        |
| Temperatura podlage    | > 5 - < 30 °C                                                                 |

**Osnova materiala:**

- Brez cementa
- Visokokakovosten apnenčasti lomljenec
- Brez disperzije iz umetnih mas
- Na mineralni osnovi

**Pogoji pri izvedbi:** Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.  
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

**Podlaga:** Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Ostanek vlage v podlagi mora biti manjši od vrednosti 3,0% (po CM-meritvah).  
Odstranimo sredstva ki ustvarjajo, površinske filme (vosak, olje itd.).

**Priprava podlage:** Priporočena je predhodna kontrola površinske trdnosti s praskanjem.

**Priprava materiala:** Čas mešanja pri ročnem mešanju naj bo med 2 in 3 minutami.  
Vsebinsko vedra pogosto premešati.



## RÖFIX 12

Vezni predpremaz

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obdelava:</b>            | Pri nanosu z valjčkom, ščetko ali brizgalno napravo pazimo, da nanašamo zmes v konsistenci enakomerno na podlago, da nastane oprijemljiva in groba površina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Varnostna opozorila:</b> | Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Navodilo za uporabo:</b> | <p>Pripravljeni material vedno večkrat premešamo, da preprečimo sedimentacijo.</p> <p>Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja!</p> <p>Pred nanosom osnovnega ometa je potrebno počakati vsaj 24 ur (1 dan na 1mm debeline sloja).</p> <p>Čas obdelavnosti materiala: ca. 2 uri</p> <p>Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.</p> <p>Ekstremni vremenski pogoji zahtevajo ukrepe za zaščito še svežega veznega sloja iz kremena (senca, vlaženje, zavese za zaščito pred močnimi padavinami ipd.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skladiščenje:</b>        | Rok uporabe najmanj 12 mesecev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Splošna opozorila:</b>   | <p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani <a href="http://www.roefix.si">www.roefix.si</a>, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p> |