



Creteo[®]Repair CC 173

Premaz za beton in železobetón

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

CreteoRepair CC 173 je zlasti primeren za premazovanje betona in jeklobetona pri gradnji mostov, cest in visokih gradnjah po EN 1504-2 in pokriva principe zaščite 1, 3, 2.2 in 8.2 (z obremenitvijo s prometom).

Disperzijska barva na osnovi čistega akrila ščiti beton pred škodljivimi vplivi okolja – plini Co₂, SO₂ in UV-sevanjem. Za optične namene (lepši videz) je na voljo v vseh RAL-barvah po RÖFIX barvni karti.

Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

*POZOR: Upoštevajte nacionalne uporabne norme (npr. ÖNORM B6124) !

Eigenschaften:

- Pralna
- Odporno proti zmrzovanju in soli
- Odlična odgovornost
- Pralna
- Pralna
- Enostavna izdelava
- Pralna

Verarbeitung:



Tehnični podatki			
SAP šifra:	2000635048	2000152522	PK III
NAV šifra:		145483	
INFO	bela	bela	PK III
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	64 EN/p	24 EN/p	24 EN/p
Menge pro Einheit	5 I/EN	15 I/EN	15 I/EN
Poraba	0,23 l/m ²		
Izkoristek	pribl. 0,23 l/m ²		
Schichtdicke	pribl. 0,15 - pribl. 0,2 mm		
Natezna trdnost	> 1,5 MPa		
Razred ekspozicije	XF4		
Certifikat o preiskusu	Hartl Ges.m.b.H. Preiskušano v skladu z ÖVBB- smernicami „Brizgani beton“ Izdaja 2004		
Nadzor	Zunanji nadzor izvaja akreditirana preizkuševalna ustanova. Interna kontrola proizvodnje se izvaja v laboratoriju v naših proizvodnih obratih in zagotavlja konstantno sestavo.		
Verpackungshinweise	V reciklažnih plastičnih vedrih.		
Debelina nanosa	XF4		


Materialbasis:

- Polistirenska trda pena (z zaprtimi celicami, vodoodbijalna) z obojestransko difuzijsko odprto-mineralno-koprenim premazom.
- Pigmenti
- Formgeschäumte Formteile aus EPS (125 kg/m³) und EPS (20 kg/m³).
- Pokrivna zaščitna folija.
- Modifizirano z umetnimi dodatki



Creteo® Repair CC 173

Premaz za beton in železobetón

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen:	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Podlaga:	Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrzjena, ravna, ustrezno groba in nosilna brez cvetenja in ločilnih sredstev kot olje, itn.. Podlaga mora biti zadosti trdna (održna trdnost podlage), nosilna, čista, brez prahu in sestavin, ki lahko poslabšajo oprijem (olje, stare barve).
Priprava podlage:	Vse površine morajo biti nosilne, suhe, brez prisotnosti maščobe in prahu. Površine z zaprtimi porami je potrebno predhodno obdelati z sredstvi za čiščenje (alkohol, špirit). Vse površine morajo biti nosilne, suhe, brez prisotnosti maščobe in prahu. Površine z zaprtimi porami je potrebno predhodno obdelati z sredstvi za čiščenje (alkohol, špirit).
Priprava materiala:	Betonski vezni prednamaz zmešati 2 minuti z podano količino vode z ustreznim mešalom do homogene mase. ROEFIX Malto za popravilo betona z podano količino vode v strojnem paličnem mešalniku mešati ca. 2 minuti do homogene mase malte. ROEFIX Malto za popravilo betona z podano količino vode v strojnem paličnem mešalniku mešati ca. 2 minuti do homogene mase malte. ROEFIX Malto za popravilo betona z podano količino vode v strojnem paličnem mešalniku mešati ca. 2 minuti do homogene mase malte.
Verarbeitung:	AG 665 lepilo za ploščice hitro enakomerno razdeliti z zobato gladilko (ne izpod 8 mm).
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Lagerung:	Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe je najmanj 24 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri 20 °C, 65 % rel. zračne vlage.
Certifikat:	
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.