



RÖFIX Trak

za premoščanje razpok

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).


Področja uporabe:


Visokokakovosten trak za premoščanje razpok širine 1 mm in več. Pri termično pogojenih razpokah in pri togih delovnih stikih.
Uporaben tudi kot modelirni in tesnilni trak za fugiranje.
Še zlasti v novogradnji ali sanaciji za preplastitev priključnih stikov z gradbenimi elementi.
Za zapiranje in premostitev razpok v ometih, ki niso statično pogojeni in niso podvrženi močnim spremembam oblik.

Lastnosti materiala:

- Elastično (prožno)
- Odporen proti kemikalijam
- Ne prepušča vodne pare
- Možnost premazovanja
- Samolepilno

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148154
NAV-Art. Nr.:	113732
Način pakiranja	
Enota na paleto	3 Kos/kart.
Enota na paleto	15 m/rol.
Dolžina	1.500 cm
Širina	10 cm
Max. debelina nanosa	max. 1,5 mm
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C
Odpornost na ogenj	B2 (DIN4102)

Osnova materiala:

- Butilkavčuk z flisnim premazom

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30°C.
Do izsušitve premaza štiti pred mrazom in prehitremu sušenju (neposredni sončni svetlobi, deževju).

Podlaga:


Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in nečistoč vseh vrst.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje:

Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo.
V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.



RÖFIX Trak

za premoščanje razpok

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!