


RÖFIX SOL-PAD

Tesnilna letvica za kamnite okenske police

Pravne in tehnične informacije:	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).
Področja uporabe:	Robni zaključek za izolacijsko zagozdo na območju parapeta za natančno izvedbo zaključnega roba ometa na „tesnilnem koritu“ pod okensko polico, s katere ciljno odteka voda. Priporočljiva ugradnja z uporabo tesnilne letvice RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn. Načini uporabe, ki niso povsem jasno opisani v tehničnem listu, so dovoljeni šele po dogovoru s proizvajalcem sistema.
Lastnosti materiala:	<ul style="list-style-type: none">• Odporno na udarce naliva (ON B6410)• Mehansko ločevanje možno
Obdelava:	
Osnova materiala:	<ul style="list-style-type: none">• Robni profil iz trdega PVC-ja s privarjeno, alkalijsko odporno armirno mrežico
Pogoji pri izvedbi:	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5°C.
Podlaga:	Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd.
Obdelava:	RÖFIX Robni profil prilepimo s samolepilnim trakom na izolacijsko zagozdo na območju okenskega parapeta. Profil je izdelan s 5-stopenjskim kotom, s privarjeno armirno mrežico ga vključimo v vsepovršinsko armiranje. Tako dobimo natančen in enakomerno raven zaključni stik pod okensko polico.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Skladiščenje:	Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.