

RÖFIX Renopor®

Klinasti element za zaključke


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Za zaščito pred toplotnimi mostovi na stropovih ipn. kontinuirano od 5 do 50 mm.

Lastnosti materiala:

- Toplotno-izolacijske lastnosti
- Negorljivo
- Zaradi visoke kapilarnosti preprečuje tvorjenja kondenza.
- Hitro, varčno obdelovanje

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	**2000153098**
NAV-Art. Nr.:	121598
Način pakiranja	
Enota na paleto	6 m²/EN
Enota na paleto	12 Kos/EN
Debelina	50 mm
Dolžina	1.000 mm
Širina	500 mm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Spec. gostota suhe malte	290 kg/m³
Paroprepustnost μ	7
pH-vrednost	10
Spec. toplotna kapaciteta	1 J/kg K
Tlačna trdnost (28 d)	1,4 N/mm²
Upogibno-natezna trdnost	0,8 N/mm²
Vodovpojnost	80 kg/m²
Certifikat o preiskusu	IBR Rosenheim, D - inštitut za gradbeno biologijo
Odpornost na ogenj	A1 (EN 13501-1)


Osnova materiala:

- Zračno apno
- Kalijevo vodno steklo
- Brez cementa

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.
Med obdelovanjem in strjevanjem materiala oziroma vsaj prve tri dni zaščitimo pred zmrzovanjem.

Opombe: Zaključni ometi ali barvni opleski nanešeni na sanacijske omete morajo ustrezati WTA-smernicam. Neprimerni nanosi so lahko problematični za oprijem ali vodijo k poslabšanju funkcije sanirnih sistemov.
Veljajo splošna pravila gradbene stroke, smernica WTA „Sanacijski ometni sistemi - 2-9-04/D“oziroma tehnični list SIA 2003 „Sanacijski omet in sanacijski ometni sistemi“.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!



RÖFIX Renopor®

Klinasti element za zaključke

Navodilo za uporabo:

Ne nanašamo pri direktnem sončnem sevanju, močnem vetru in visoki vlažnosti.
Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.
Svežo malto moramo vgraditi v 2 urah.

Izjava:

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžanvedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo našihizdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!