Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX 671

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
2280

Uso previsto
Malta da intonaco normale per interni ed esterni per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne.

Produttore
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione
Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W_c0	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	≥ 0,39 N/mm²	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 1,11 W/(m ·K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 1,21 W/(m ·K) per P=90%	
Densità malta indurita	ca. 1900 kg/m³	
Sostanze pricolose	NPD	
Durabilità	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio

Firma