

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto
RÖFIX SPEED (LIGHT)

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
7073

Tipo di prodotto
Sistema di isolamento termico

Uso previsto
Isolamento termico esterno di pareti di edifici intonacate e non intonacate in muratura o calcestruzzo

Produttore
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 1 per la reazione al fuoco
Sistema 2+ per tutte le altre caratteristiche essenziali

Organismo notificato
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139
sulla base della Valutazione Tecnica Europea
ETA 04/0078

ha eseguito, per quanto riguarda il comportamento al fuoco, il controllo tipologico del prodotto, la prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso secondo il sistema 1, ed ha rilasciato quanto segue:

Rapporto di classificazione Nr. MA 39 -VFA 2003-1938.01

ed esegue, riguardo al comportamento al fuoco, il costante controllo e la valutazione dei controlli interni allo stabilimento secondo il sistema 1.

Per gli altri parametri principali l'organismo notificato di cui sopra, ha rilasciato, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso,

Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento

1139-CPD-0162/04

ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2-s1-d0	Linea guida per la Omologazione Tecnica Europea per „Sistemi di isolamento termico esterni con strato di intonaco“, ETAG 004 e sopracitata Valutazione tecnica Europea.
Assorbimento d'acqua	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Comportamento termoigrometrico	soddisfatta	
Comportamento gelo/disgelo	soddisfatta	
Resistenza agli urti	$\geq 3 \text{ Joule}$ (cat. II – RÖFIX Unistar BASIC) $\geq 10 \text{ Joule}$ cat. I – RÖFIX Unistar LIGHT strato unico con rivestimento murale in pasta $\geq 2,0 \text{ mm}$)	
Permeabilità al vapore	$sd \leq 1,0 \text{ m}$	
Adesione al supporto	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Conduttività termica λ_D	NPD	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Sostanze pericolose	NPD	Linea guida per la Omologazione Tecnica Europea per „Sistemi di isolamento termico esterni con strato di intonaco“, ETAG 004 e sopracitata Valutazione tecnica Europea.

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio

Firma