



Fixit 281

CalceClima® Vorspritzmörtel

Anwendung: Fixit 281 ist ein mineralischer, zementfreier Vorspritzmörtel für den Innen- und geschützten Aussenbereich. Er dient zur Verbesserung der Haftung von nachfolgenden Putzschichten. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen. Als Untergründe sind Backstein-, Naturstein- oder Bruchsteinmauerwerk geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Maschinengängig für eine wirtschaftliche Sanierung
- Zementfrei und somit für Allergiker geeignet
- Wohnbaubiologisch einwandfrei
- Schnelle Weiterverarbeitung möglich und somit kurze Wartezeiten

Verarbeitung:



Technische Daten:

Verpackungsart	
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 3 mm
Wasserzugabe	6,5 l/Sack
Verbrauch	5 - 7 kg/m ²
Verarbeitungszeit	15 - 30 min
Schichtdicke	min. 3 mm
Trockenrohdichte	ca. 1'700 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 3 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 1 N/mm ²

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Natürlicher hydraulischer Kalk, Luftkalk
- Zuschlagstoffe: Kalkbrechsande der Körnung 0 – 3 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Andicker

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 281 wird maschinell mit üblichen Verputzmaschinen oder von Hand auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und bearbeitet. Längere Arbeitsunterbrüche sind zu vermeiden. Das Material darf nicht länger als 15 Minuten im Schlauch liegen bleiben.

Nachbehandlung: Nach der Verarbeitung ist für eine ausreichende Belüftung der Räume zu sorgen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Fixit 281 eignet sich nur als Vorspritzmörtel von Calce Clima Produkten oder Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz.