



Fixit Sesco

Kalkfarbe innen

Anwendung: Fixit Sesco ist eine hochdeckende, wasserabweisende Kalkfarbe für den trockenen Innenbereich auf Basis mehrjährig gelagertem Sumpfkalk. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch
 - Auf Sumpfkalkbasis mit guter Deckkraft
 - Hoch dampfdiffusionsoffen
 - Hohe Deckkraft

Verarbeitung:

Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Wasserzugabe	max. 2 l/Eimer
Verbrauch	ca. 250 g/m ²
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 12
pH-Wert	ca. 12

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Sumpfkalk, Dispersion < 2 %
 - Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe
 - Zusätze: Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Fixit Sesco wird satt und gleichmässig deckend mittels geeignetem Pinsel oder Rolle aufgetragen.

Lagerung: Im ungeöffnetem Originalgebilde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt während mindestens 12 Monaten lagerfähig.

Zertifikate:



Besondere Hinweise: Nicht unter +8 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens 7 Tage vor Frost schützen.