



# Fixit 491

## Tiefgrund lösemittelfrei

**Anwendung:** Fixit 491 ist ein lösungsmittelfreier Tiefgrund mit hervorragender Tiefenwirkung für den Aussen- und Innenbereich. Er festigt kreidende oder stark saugende Untergründe und reguliert das Saugverhalten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Lösemittelfrei
  - Geruchsarm
  - Hohe Eindringtiefe
  - Sehr gute Verarbeitung
  - Roll- und spritzbar
  - Transparent

**Verarbeitung:**

Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	54 EH/Pal.
Menge pro Einheit	10 kg/EH
Verbrauch	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>

- Zusammensetzung:**
- Acrylat-Copolymerisat-Hydrosol
  - Konservierungsmittel, Haftvermittler, Füllstoff

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 491 wird gebrauchsfertig angeliefert und ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Bei stark saugendem Untergrund muss er je nach Saugverhalten mit 20 - 30 % Wasser verdünnt werden.

**Nachbehandlung:** Fixit 491 ist nach ca. 1 Stunde klebefrei und nach 4 - 6 Stunden überstreichbar (je nach Witterung). Darf nach Trocknung keine glänzende Oberfläche aufweisen. Anstrichprobe durchführen.

**Lagerung:** Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.