



Fixit 120

Intonaco di fondo a base gesso

Impiego: Fixit 120 è un intonaco a mano per pareti e soffitti in beton in locali asciutti. Conviene ai seguenti supporti: Murature in mattoni di cotto, mattoni in silico-calcare, pietre naturali, beton cellulare e beton. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Su beton e supporti, per evitare distacchi, applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 Combi R+S.

Caratteristiche:

- Intonaco a mano
- Per pareti e soffitti

Lavorazione:



Indicazioni tecniche	
Imballaggio	
Unità per bancale	30 sacco/pal
Quantità per unità	35 kg/sacco
Aggiunta d'acqua	11 - 13 Liter/Sack
Consumo	ca. 1,2 kg/m ² /mm
Tempo di messa in opera	30 - 50 min
Spessore dello strato	min. 10 mm, su soffitti in beton min. 5 mm
Massa volumica a secco	ca. 1'250 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 2,5 N/mm ²
Resistenza alla trazione per flessione (28 d)	≥ 1,5 N/mm ²

Composizione:

- Leganti: gesso, calce idratata
- Aggregati: sabbia frantumata di granulometria 0-1 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le raccomandazioni della norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Spargere in acqua pulita e mescolare. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti del gesso in un'unica mano su supporti secchi.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non adatto per rivestimenti in ceramica. Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la condensazione sulla superficie degli intonaci freschi, assicurare una buona ventilazione dei locali.