

Leistungserklärung (DoP)

Nr. DE 040-1/2015
nach EU-BauPVO 305/2011

für das Bauprodukt

Greutol Einbettmörtel light 425



1. Produkttyp	112.425
2. Typ-/Chargen-/Seriennummer	siehe Verpackung des Produkts
3. Verwendungszweck	mineralische Grundbeschichtung und Einbettmörtel für Wände, Decken und Pfeiler
4. Hersteller	Greutol AG, Libernstr. 28, CH8112 Otelfingen
5. Bevollmächtigter	nicht relevant
6. System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
7. Die notifizierte Stelle	nicht relevant
8. Harmonisierte Europäische Norm	EN 998-1 Leichtputzmörtel


9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte Europäische Norm
Brandverhaltensklasse	A2-s1, d0	EN 998-1: 2010
Druckfestigkeit Kategorie	CS II	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	< 0,5 [kg/m ² *h ^{-0.5}]	EN 998-1: 2010
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	≤ 28	EN 998-1: 2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0.08 MPa	EN 998-1: 2010
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0.87 W/(m*k)	EN 998-1: 2010
Dauerhaftigkeit	NPD	
Abgabe gefährlicher Stoffe	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Otelfingen, 01.07.2016



Christoph Bader
Leiter PM



Jutta Faller
Leiterin Innovation & Entwicklung