



Fixit 764

Crépi à la truelle

Utilisation: Fixit 764 est un crépi à la truelle à peindre sur des supports à base de ciment et de chaux à l'extérieur.
Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Minéral et sans biocide
- Structures d'enduit historiques
- Sur supports ciment et chaux

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	1216614	1217014
Type d'emballage		
Unités par emballage	30 unité/pal	
Quantité par unité	30 kg/unité	
Granulométrie	6 - 8 mm	10 - 12 mm
Adjonction d'eau	10 - 12 l/sac	
Consommation	env. 10 kg/m ²	env. 12 kg/m ²
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min	

Composition:

- Liants : chaux blanche, ciment Portland
- Agrégats : sables silico-calcaires, grain structuré en pierre ponce
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 764 dans de l'eau propre. et appliquer à la main
Pour améliorer l'adhérence aux supports de faible absorption, ajouter à l'eau de gâchage env. 1 litre de Fixit 497 Émulsion pour crépis, enduits et mortiers par sac.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.