



Fixit 485 evo

Couche de fond pour Fixit 785 evo

Utilisation: Fixit 485 evo est une couche d'adhérence pour la couche de peinture pour façades sans biocide Fixit 785 evo. Fixit 485 evo peut être appliqué sur des supports minéraux nouveaux et existants de différentes absorptions. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Pour des supports minéraux
- Sans biocide
- Prêt à l'emploi
- Non soumis à la taxe COV

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000094119
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	12 kg/unité
Consommation	env. 200 g/m ²
Consommation	env. 200 g/m ²

Composition:

- Liant : Silicate de potassium
- Additifs : Solvants en dessous de 0,5% (non soumis au COV)

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les normes, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Couche d'apprêt prête à l'emploi – bien mélanger et mettre en œuvre non diluée à la brosse. Nettoyer les outillages à l'eau immédiatement après l'emploi.

Stockage: En bidon original fermé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 18 mois.

Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C jusqu'à max. +30 °C (air et support). Il faut observer un délai de séchage et de carbonatation suffisant pour les enduits nouvellement mis en œuvre. Le liant est caustique. Protéger les yeux et la peau. Recouvrir les éléments de construction en verre, métal ainsi qu'en pierre naturelle et synthétique.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.