


HASIT SOKA-TEX-QUATTRO W66-4

Sockelkantenprofil

Anwendungsbereiche: Für alle Wärmedämm-Verbundsysteme mit Perimeterdämmung und Sockeldämmung bei Gewebespachtelungen von 4 bis 6mm und Edelputzen bis 3mm.
Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmplatten auf diese aufgesetzt werden. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmstoffplatten eingeschoben. Verlängertes Abschlussprofil mit Tropfkante und Steckverbinder, optional ist der Montagewinkel Z16 einzusetzen.
Für Dämmstärken ab 60mm.
Wird die Perimeterdämmung nachträglich angebracht, müssen die Wanddämmplatten auf die selbstklebenden Montagewinkel Z16 (2 Stück / lfm) aufgesetzt werden. Die Montagewinkel gibt es mit zu den jeweiligen Dämmstärken passenden Ausladungen. Die fluchtgerechte Stossverbindung der Sockelkantenprofile wird mit den beigelegten Steckverbindern Z13 ausgeführt. Ab einer Dämmstärke von 160mm ist eine vormontierte Perimeterdämmung notwendig.

- Eigenschaften:**
- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
 - Gutes Abtropfverhalten bei Schlagregen
 - Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung
 - Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
 - Unsichtbare (gekröpfte) verlängerte Tropfkante, speziell für Kratzputz - empfehlenswert bei farbigen Oberflächen

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000093947
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 Stk./Ktn.
Länge	200 cm
Farbe	Weiss
Gewebebreite	12,5 cm

Materialbasis:

- Kunststoffprofil mit angeschweisstem Textilasgitter.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.