



11

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Rötthis

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2126

EN 998-2

1139

Leichtmauermörtel (L)

Leichtmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Aussenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Druckfestigkeit	M 10
Verbundfestigkeit - Haftscherfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%
Brandverhalten	Klasse A1
Wasseraufnahme	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	λ _{10,dry,mat} 0,45 W/mK für P=50% λ _{10,dry,mat} 0,49 W/mK für P=90% (Tabellenwerte)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD