

# Déclaration de performance (DOP)

## Nom du produit

Fixit 211

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

49912

## Type de produit

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

## Usage prévu

Plâtre normal (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

## Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 998-1: 2016
Absorption d'eau	W 0	
Perméabilité à la vapeur d'eau	20-25	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	
Conductivité thermique $\lambda$	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2015-07-01

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature