Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit
Fixit 373

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
78601

Type de produit
Produit imperméabilisant à appliquer en forme liquide a base du ciment modifié aux polymères (CM 01 P)

Usage prévu
Produit à base de ciment normal, imperméabilisant à appliquer en forme liquide, résistant au contact avec eau de chlore, pour l'emploi au-dessous de sols en carreaux céramiques et dalles à l'intérieur et à l'extérieur (collage avec colle C2 selon EN 12004).

Fabricant
FIXIT AG ● Im Schachen 416 ● CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1-d0	EN 998-1: 2016
Absorption d'eau	W 2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la traction	≥ 0,08 N/mm² rupture A, B ou C	
Conductivité thermique λ_D	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,47 W/(m ·K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,54 W/(m ·K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2015-06-01

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature