

# Déclaration de performance (DOP)

## Nom du produit

Fixit 210

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

422454

## Usage prévu

mortier spécial minéral pour l'assainissement des maçonneries humides et salines, e.a.

## Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

### Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 998-1: 2016
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h	
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau ( $\mu$ )	$\mu \leq 10$	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Conductibilité thermique	$\leq 0,15 \text{ W/(m}\cdot\text{k)}$	
Durabilité	NPD	
Durabilité (résistance au gel)	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2018-04-01

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature