

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Fixit 793

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

132801

Type de produit

Mortier d'enduit précieux CP

Usage prévu

Mortier d'enduit pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les parois, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

| Principaux paramètres | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|--|--|---------------------------------------|
| Comportement au feu | Classe A2 | EN 998-1 |
| Absorption d'eau | W 2 | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 15/35 (valeur tabulée) | |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C | |
| Conductibilité thermique (valeur tabulée) | $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée EN 1745) | |
| Durabilité | NPD | |
| Substances dangereuses | NPD | |

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2015-07-01

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature