

KONFORM NACH MINDESTUMWELTKRITERIEN

CAM-MUK

RÖFIX FIRESTOP 035 OB Mineralwolle-Dämmplatte – Frontrock Max Plus

* Anforderungen nach den Mindestumweltkriterien CAM-MUK (M.D. 11. Oktober 2017)

2.4.2.9 ANFORDERUNG THERMISCHE UND AKUSTISCHE DÄMMSTOFFE*

Die Dämmplatten erfüllen folgende Kriterien

- Wenn sie aus Mineralwolle bestehen, müssen sie der Anmerkung Q oder der Anmerkung R der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen (in der geänderten und ergänzten Fassung) entsprechen
- Recyceltes und/oder wiedergewonnenes Material entsprechend den angegebenen Mindestmengen, gemessen am Gewicht des Endprodukts: Mineralwolle >15 %

ÜBERPRÜFUNG

- EUCED-Zertifikat
- Typ III Umweltproduktdeklaration (EPD), in Übereinstimmung mit UNI EN 15804 und ISO 14025



Die Dämmplatte ist ein zugelassenes Bauteil der Wärmedämmsysteme RÖFIX FIRESTOP und RÖFIX FIRESTOP LIGHT mit Europäischer Technischer Zulassung ETA nach ETAG 004.