



EXTRA WEISS FARBE 012

Akrylátová vnútorná farba - biela, ručná

Oblasť použitia: Farba na báze vodnej disperzie akrylátovej živice do vnútorného prostredia. Ideálna ako prvý náter na stierky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky a sadrokartón. Je vhodná ako základný aj ako penetračný náter na úpravu podkladu.

Vlastnosti:

- Vodotesná
- Vysoký stupeň belosti
- Vysoká výdatnosť
- Ekologický
- Do vnútorného prostredia
- Výborná krycia schopnosť
- Paropriepustný
- Má hygienický atest

Spracovanie:



Technické údaje		
Číslo výrobku	315166	315167
Druh obalu		
Množstvo v balení	10 ltr.	18 ltr.
Množstvo na palete	33 ks./pal.	
Farba	Biela	
Spotreba	0,1 l/m ²	

Dalšie technické údaje:

Hustota: cca 1,45 g/cm³
Vlastnosti zaschnutého filmu: odolný
Krycia schopnosť: trieda III
Odolnosť proti oteru za mokra: trieda III (podľa EN 13300)
Čas schnutia vrstvy: po cca 6 hodinách (pri teplote +20°C)
Nanášanie ďalšej vrstvy: po minimálne 6 hodinách

Materiálové zloženie:

- Vodná disperzia akrylátového polyméru
- Minerálne plnivá
- Aditíva
- Voda

Podklad: V závislosti od druhu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Úpravu podkladu penetračným prípravkom vykonať pred začatím maľovania. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť prípravkom ALGENKILLER 1008. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná z podkladom. Okolité konštrukcie (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý. Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia.

Typ podkladu:

Vápenno-cementové omietky: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Betón, oceľobetón: upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou
Stierky: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302

Príprava výrobku: Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.



EXTRA WEISS FARBE 012

Akrylátová vnútorná farba - biela, ručná

Spracovanie:	Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.
Podmienky spracovania:	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.
Poznámky:	Počas práce je dôležité miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa zabránilo po vyschnutí viditeľným miestam napájania náterov. Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže. Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru. Niektoré mikroklimatické podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru. Nástroje bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.
Skladovanie:	max. 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzavretom obale pri teplote od +5°C do +25°C, mimo zdrojov tepla a mrazu.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.