

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**  
HASIT AG 650 FLEX S1

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
184275

**Produkttyp**  
Klebemörtel C2 TE S1

**Verwendungszweck**  
Normal erhärtender zementhaltiger Klebemörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit. Für keramische Platten im Innen- und Außenbereich.

**Hersteller**  
HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**  
System 4

**Die notifizierte Stelle**  
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA KarlsruheGotthard-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE  
0754

hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Prüfbericht Nr.: 0421790187 und 0421790080

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 12004:2017+A1:2012
Verbundfestigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

---

Name und Funktion

Freising, 2018-09-03

---

Ort und Datum der Ausstellung

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,  
welches eine Unterschrift aufweist.

---

Unterschrift