



## Silikat Tiefgrund

Verfestigende Grundierung

Anwendung: Verfestigende Grundierung für mineralische, saugfähige Untergründe.

Speziell bei der Überarbeitung von oberflächlich sandenden Grundputzen im Sanierungsbereich.

Geeignet sind mineralisch gebundene, saugfähige, trockene und saubere Untergründe.

Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Eigenschaften: Mineralisch

Hohe Eindringtiefe

Für Kalk- und Zementuntergründe

Verarbeitung:

















| Technische Daten:   |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ArtNr.              | 2000635020               |
| Verpackungsart      |                          |
| Einheit pro Palette | 24 EH/Pal.               |
| Menge pro Einheit   | 10 kg/EH                 |
| Verbrauch           | 0,2 kg/m²/A              |
| Verbrauch           | 0,15–0,25 kg/m²/Anstrich |

| Zusammensetzung: | Bindemittel: Kaliwa | asserglas |
|------------------|---------------------|-----------|
|                  |                     |           |

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Grundlagen:

Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Mit kaltem sauberem Wasser verdünnen. Verdünnungsverhältnis je nach Saugfähigkeit des

Untergrundes. Es darf keine Oberflächenverglasung entstehen. Verdünnung auf Probefläche

ermitteln.

Mit Bürste (Gipser- oder Plafondbürste), Roller oder im Sprüh-, Flutverfahren auf vorbereiteten

Untergrund auftragen. Zweimalige Applikation nass in nass.

Lagerung: Im ungeöffnetem Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monaten lagerfähig.

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Alle an die zu behandelnde Putzfläche

angrenzenden Bauteile sind gut zu schützen. Allfällige Verschmutzungen müssen sofort mit

Wasser beseitigt werden. Augen und Hautflächen sind zu schützen.

**Allgemeine** Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.

Fin Unternehmen der FIXIT GRUPPE www.fixit.ch