

Leistungserklärung (DOP)

Produktname RÖFIX 650

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 2279

Produkttyp

Sanierputzmörtel R

Verwendungszweck

Sanierputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	≥ 0,3 kg/m² nach 24 h	
Wasserdampfdurchlässig- keit	5/20 (Tabellenwert)	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{_{D}}$	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.45$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.49$ W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Wassereindringung	≤ 5 mm	
Druckfestigkeitsklasse	CS II	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung Röfix Schweiz: Sennhauser Josef, Peter Pascal

Name und Funktion

Röthis, 2023-02-02

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift