Leistungserklärung (DOP)

Produktname
RÖFIX AS 345

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
281901

Produkttyp
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zement (CM 01 P)

Verwendungszweck
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigeren Temperaturen, sowie beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).

Hersteller
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
1119
hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht Nr.: P 8041-1

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891/EN 1062-7:2002
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 N/mm²	
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C	≥ 0,75 mm keine Beschädigung	
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -5 °C	≥ 0,75 mm keine Beschädigung	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Röthis, 2023-02-02

Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift