

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**  
RÖFIX OPTIFLEX® 2K

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**  
2294

**Produkttyp**  
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zement (CM 01 P)

**Verwendungszweck**  
Normales flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt, beständig gegen den Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).

**Hersteller**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**  
System 3

**Die notifizierte Stelle**  
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker  
NB 11189

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                  | Leistung                  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Anfangshaftzugfestigkeit                              | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2017                          |
| Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                        |
| Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung                  | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                        |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechselbeanspruchung | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                        |
| Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                        |
| Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser        | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                        |
| Wasserdurchlässigkeit                                 | keine Wasserdurchdringung |                                        |
| Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C         | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |                                        |
| Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -5 °C       | NPD                       |                                        |
| Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -20 °C      | NPD                       |                                        |

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung Röfix Schweiz: Sennhauser Josef, Peter Pascal

---

Name und Funktion

Röthis, 2023-02-02

---

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, reading "Josef P. Sennhauser".

---

Unterschrift