

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

RÖFIX 831

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2374

Produkttyp

Isolierende Leichtschüttung

Verwendungszweck

Dämmstoff aus Polystyrolschaum-Granulat und Bindemittel zur Wärme- und/oder Trittschalldämmung

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Die notifizierte Stelle

Österreichisches Institut für Bautechnik (A-1010 Wien, Schenkenstrasse 4)

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 16025-1
Einbaudickenbereich: Trittschalldämmung	50–100 mm	
Einbaudickenbereich: Wärmedämmung, belastbar	bis 300 mm	
Füllgewicht	10 kg $\pm$ 11 %	
Nennwerte der Wärmeleitfähigkeit: Kategorie 1	0,046 W/mK	
Nennwerte der Wärmeleitfähigkeit: Kategorie 2	0,045 W/mK	
Kriechverhalten, Gesamtstauchung: 6,5 kPa	eT = 1,1 %	
Kriechverhalten, Gesamtstauchung: 10,0 kPa	eT = 1,5 %	
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 50–100 mm	s $\geq$ 50 kPa	
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 100–300 mm	s $\geq$ 40 kPa	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Röthis, 2023-02-02

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Röthis / J. Seimhauser".

Unterschrift