

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
Creteo®Special CC 420 Betoncino

Уникален идентификационен код на типа продукт
214081

Тип на продукта
Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Предвидена употреба
Фабрично приготвена външна/ вътрешна мазилка за употреба върху стени, тавани, колони и прегради.

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W _{c0}	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	≥ 1,4 N/mm ²	
Коефициент на топлопроводност	λ _{10,dry,mat} ≤ 1,11 W/(m · K) за P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 1,21 W/(m · K) за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



“РЪОФИКС” ЕООД
гр. Септември ул. “Спартак” №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2022-01-10

място и дата на издаване

подпис