

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX Minofill®

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
2285

Tipo di prodotto

Malta da intonaco leggero (LW)

Uso previsto

Malta leggera per intonaci (LW) per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne e ripristini.

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Componente del/dei sistemi di isolamento termico:

DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Sistema di isolamento termico base idrati di silicato di calcio

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	< 0,5 kg/m ²	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	≥ 0,08 N/mm ² metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,14 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,15 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio



Firma