

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX CalceClima® Finish Decor

Уникален идентификационен код на типа продукт
439070

Предвидена употреба

Лек разтвор за мазилка (GP) за употреба като вътрешна мазилка за стени, тавани, стълбове и преградни стени

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1, d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W1 (DIN EN 1062-3)	
Коефициент на дифузия на водни пари	V1 (DIN EN ISO 7783-2)	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



“РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис