



TURBO-SA

Теплоизоляционная система на пенополистироле

Область применения: Для наружных работ
Предназначена для утепления строящихся жилых, промышленных и общественных зданий, а также для выполнения термомодернизации уже построенных зданий, которые находятся в непосредственной близости от деревьев и водоемов.

Основные свойства:

- Водостойкий
- Морозостойкий
- Гидрофобная
- Высокая механическая прочность
- Устойчива к биологическому воздействию
- Предотвращает образование мостиков холода
- Паропроницаемый финишный слой

Нанесение:



Характеристики продукта:	
Номер артикула	411611
Упаковка	
Адгезия	≥ 0,12 МПа

Технические характеристики: **Класс пожарной опасности:** K0
Паропроницаемость финишного слоя: ≥ 0,03 мг/(м²ч*Па)

Состав:

- SILIKATYNK 020
- Механический крепеж и армирующая сетка
- MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240 или ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225
- TYNKOLIT-SA 331
- SILIKATYNK 020

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.