



TURBO-SO

Теплоизоляционная система на пенополистироле

Область применения: Для наружных работ
Предназначена для утепления строящихся жилых, промышленных и общественных зданий, а также для выполнения термомодернизации уже построенных зданий, в том числе находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, водоемов, промышленных зон и магистральных дорог.

Основные свойства:

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Эластичное финишное покрытие
- Высокая механическая прочность
- Богатая цветовая палитра
- Предотвращает образование мостиков холода
- Паропроницаемый финишный слой

Нанесение:



Характеристики продукта:	
Номер артикула	411613
Упаковка	①
	K0
Адгезия	≥ 0,12 МПа

Технические характеристики: Паропроницаемость финишного слоя: ≥ 0,03 мг/(м²·ч·Па)

Состав:

- Клеевой состав STYROPOR-KLEBEMÖRTEL 210, пенополистирол ППС-16ф, ППС-20ф
- Механический крепеж и армирующая сетка
- Базовый состав MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 220 или ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225
- Грунтовка под силиконовые штукатурки SILIKONPUTZGRUND 332
- Силиконовая декоративная штукатурка SILIKONPUTZ 030

Примечание: Рекомендация в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.