



Turbo-WSA

Теплоизоляционная система на минеральной вате

Область применения: Для наружных работ
Предназначена для утепления строящихся жилых, промышленных и общественных зданий, а также для выполнения термомодернизации уже построенных зданий, в том числе находящихся в непосредственной близости от водоемов и лесных массивов.

Основные свойства:

- Водостойкая
- Морозостойкая
- Гидрофобная
- Высокая механическая прочность
- Устойчива к биологическому воздействию
- Паропроницаемая
- Предотвращает образование мостиков холода

Нанесение:



Характеристики продукта:	
Номер артикула	411615
Упаковка	①
	K0
Адгезия	≥ 0,05 МПа

Технические характеристики: Паропроницаемость финишного слоя: ≥ 0,03 мг/(м*ч*Па)

Состав:

- Клей для плит из минеральной ваты MINERALWOLLE-KLEBEMÖRTEL 230, плиты теплоизоляционные из (каменной) ваты
- Механический крепеж и армирующая сетка
- Базовый состав для минеральной ваты MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240 или клеевой и базовый состав для систем KREISEL TURBO MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER UNIVERSAL 240 U, белый универсальный клей и базовый состав для пенополистирола и минеральной ваты ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER WEIß 225
- Грунтовка под силиконовые штукатурки SILIKONPUTZGRUND 332
- Силикатная декоративная штукатурка SILIKATYNK 020

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменные рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.