



ANPUTZLEISTE-GEWEBELEISTE

Примыкающий профиль с армирующей сеткой

Область применения: Предназначен для выполнения прочного и герметичного примыкания фасадной теплоизоляционной системы к оконным рамам и дверным проемам в системах KREISEL TURBO. Обеспечивает прочное и эластичное примыкание. Для внутренних и наружных работ.

Основные свойства:

- Обеспечивает герметичность системы
- Водостойкий
- Морозостойкий

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	411627
Упаковка	
Длина	2,4 м

Состав:

- ПВХ

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.