



Армирующая сетка

Область применения: Предназначена для выполнения базового армированного слоя в фасадных теплоизоляционных системах KREISEL TURBO S и KREISEL TURBO W. ГОСТ Р 55225-2017 Для внутренних и наружных работ.

Основные свойства:

- Щелочестойкий
- Водостойкий
- Морозостойкий

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	411628
	50 x 1.1 м
Длина	50 м
Ширина	1,1 м
Плотность	165 г/м ²

Состав:

- Стекловолокно

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.