



Цокольный профиль

Область применения: Является опорой для первого ряда плит утеплителя в фасадных теплоизоляционных системах KREISEL TURBO S и W.
Для наружных работ

Основные свойства:

- Коррозионностойкий
- Водостойкий
- Морозостойкий

Нанесение:



Характеристики продукта:

Упаковка	
	2,5 x 53 мм
Длина	2,5 м
Ширина	53 мм

Состав:

- Алюминий

Меры безопасности: Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.