



Kunststoffprofil Zur Fassadennutenausbildung

Область применения: Предназначен для защиты стен от намокания, применяется в фасадных теплоизоляционных системах KREISEL TURBO. Обеспечивает прочное и эластичное исполнение наружных горизонтальных углов фасада.
Для наружных работ

Основные свойства:

- Предотвращает попадание воды на поверхность фасада
- Водостойкий
- Морозостойкий

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	411632
Упаковка	
	2,5 x 10 cm
Длина	2,5 м
Ширина	10 cm

Состав:

- ПВХ
- Стекловолокно

Меры безопасности: Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Примечание: Рекомендация в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.