



SEPTOBUD 1008

Дезинфицирующее средство

Область применения: Для внутренних и наружных работ
Для очистки и дезинфекции стен, крыш, нержавеющей производственного оборудования и сантехники и т.д. Для внутренних и наружных работ. Уничтожает бактерии, водоросли, плесень, дрожжи и т.д. Особенно подходит для борьбы с микроорганизмами на тонкослойных штукатурках, содержащих высокий процент органических соединений, а также на традиционных штукатурках любых пораженных микроорганизмами покрытиях.

Основные свойства:

- Эффективное
- Простота в нанесении

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	315199	315200
Упаковка		
Количество на единицу	1 л	5 л
Количество единиц упаковки на паллете	12 штук на паллете	120 штук на паллете
Цвет	Бесцветный	
Плотность	ок. 1.000 кг/м³	
Расход	0.1 - 0.1 л/м²	
	ок. 5,5	
Температура основания	5 - 25 °C	

Технические характеристики: Обезвреживание микроорганизмов после нанесения на основание: через 24 часа

Состав:

- вода
- Действующее вещество на основе хлорида бензалкония
- модифицирующие добавки

Подготовка оснований: При дезинфекции нержавеющей химической емкости, производственных систем тщательно распылить препарат по поверхности и оставить на 24 часа до высыхания, после чего оборудование тщательно прополоскать. Обезвреженные микроорганизмы на стенках и крышах удалить с помощью жесткой щетки струей воды под давлением.

Приготовление смеси: Продукт производится в форме, готовой к применению и его можно использовать сразу после вскрытия емкости. Нельзя разбавлять с водой или смешивать с другими средствами, например окрашивающими или поверхностно-активными.
Не смешивать с продуктами сухой или мокрой строительной химии. Беречь от смывания атмосферными осадками.

Нанесение: На пораженную микроорганизмами поверхность нанести дезинфицирующее средство с помощью кисточки, валика, губки или через распылитель.
Оставить на 24 часа с целью проявления бактерицидного воздействия препарата на микроорганизмы.



SEPTOBUD 1008

Дезинфицирующее средство

Условия выполнения работ:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Наиболее благоприятная погода для активных компонентов препарата – повышенная влажность, но без дождя (т.к. дождь смывает препарат).
Обезвреженные микроорганизмы на стенках и крышах удалить с помощью жесткой щетки струей воды под давлением. С целью полного уничтожения микроорганизмов рекомендуется повторно обработать пораженную поверхность препаратом. После повторного нанесения оставить препарат еще минимум на 24 часа. Только по истечении этого времени можно грунтовать, окрашивать либо оштукатуривать поверхность. Нельзя счищать микроорганизмы до нанесения препарата, так как это может привести к их распространению. Препарат SEPTOBUD ни в коем случае нельзя добавлять в такие средства, как краски, штукатурки, грунтовые средства и т.д.

Меры безопасности:

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Хранение:

12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.