



Stucanet Typ 33

Verzinktes Drahtgitter

Anwendungsbereiche:	Verzinktes Drahtgitter mit eingelegtem Absorptionskarton für mineralische Putze als Riss-Entkoppelung oder zum Überbrücken von Holz- oder Metallteile. Wird bei moderner Nassputztechnik im Innenbereich, im Aussenbereich und an Fassaden angewendet.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• Einfach und schnell montierbar
Verarbeitung:	
Zusammensetzung:	<ul style="list-style-type: none">• Bindedraht (verzinkt)• Papppapier
Verarbeitung:	Der Putzauftrag erfolgt durch das Aufspritzen mit Putzmaschinen oder durch Aufziehen von Hand.
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.
RID/ADR:	Keine Gefahrenklasse
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Greutol AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage unter www.greutol.ch bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.